

ETC 手持式干体式校准仪

- ETC125A -10 到 125
ETC400A 28 到 400
- 精度 0.5
- 加温快速，10 分钟完成 2 点校准
- 软件接口，校准软件
- 轻便，容易携带

可校准多种直径的热电阻/热电偶/温度开关，适应于要求快速校准的场合，可携带到现场，操作简单，具有自动步进功能，稳定指示器，坚固耐用。



ETC400A-超快加热

ETC-400A 具有高效的加热单元，套管固定在仪器内部，不可更换，具有多种直径的校准孔可预先选择。

ETC125A-加热和制冷

ETC125A 即可加热又可制冷，覆盖了最常用的温度范围。

具有多种实用功能：

- 使用上下箭头轻松设定温度
- 稳定指示器提示校准仪已进入稳定状态
- 自动步进功能提高校准效率
- 最大温度设定功能保护探头，避免超过适用温度
- 重新校准方便快捷
- 简单易用的校准软件 AMETEK-LIGHT

指标：

	ETC400A	ETC125A
温度范围	28 (室温) 到 400	-10 到 125
加热时间	33 到 200 2 分钟	23 到 100 11 分钟
稳定性	0 . 15	0 . 05
准确度	0 . 5	0 . 5
校准孔深	110mm	115mm
尺寸	168 X 72 X 182	168 X 72 X 182
重量	1 . 5kg	1.7kg
标准配置	校准仪，溯源证书，英文校准软件，通信电缆，电源线	

套管选项（只能选择其中一种，订货时需要指定）：

